

ATO Wood boiler

ATOウッドボイラー®

熱効率15%UP
(当社Nシリーズ比)

高効率

木質系燃料給湯器

ウッドボイラーSシリーズ

熱効率70%を達成!

多管式新採用

外装もオールステンレス採用

新発売!

木質バイオマス燃料でCO₂削減

薪の有効利用で快適なエコ生活と省エネ

今こそ間伐材の有効利用で森林活性化を

S-220NSB

給湯目安 3箇所・床暖房目安 3箇所

- 外形寸法 [mm] 610(幅)×1,160(奥行)×1,290(高さ)
- 薪焚き室 [mm] 480(幅)×790(奥行)×510(高さ)
- 投入口 [mm] 480×370
- 薪焚き室容積 [ℓ] 200
- 貯湯容量 [ℓ] 220
- 必要燃料 [kg/h] 約16
- 熱源能力 [kcal/h] Av.43,150(Av.50.2kW)
(約35,300~51,000)
- 伝熱面積 [㎡] 2.33
- 最大蒸発量 [ℓ] 約28
- 煙突 [mm] φ140(径)
4,000(高さ)
- 本体乾燥重量[kg] 約80

220NSB型
先行発売!

バーナー取付穴の指定がある場合は右か左かいずれかをお選びください。

経済的

薪を燃やせば燃料代はゼロ。
得られる熱を暖房・給湯に使えば
一挙両得です。

高性能

完全燃焼、高熱効率だから、
1日1・2回の燃料投入で
1日のお湯がたっぷりと得られます。

手間
いらず

大きな物や丸太でも
そのまま広い燃焼室で燃やせます。

付属品

煙突φ140mm 1m×4本/陣笠/温度計/送風機/ボールタップ/灰かき棒

自然エネルギーを考える



エーテオー株式会社

〒462-0037 名古屋市北区志賀町5丁目17番地
TEL<052>915-4311(代) FAX<052>915-4313
URL <http://www.ato-nagoya.com/>

エーテオー

検索

Click!!

● 当カタログの仕様・価格は、製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
● 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますので、ご了承ください。
● このカタログの記載内容は、平成25年10月現在のものです。