

ウッドマイザー社 FS500デュアルアクション42トン商用ログスプリッター

薪分割 能力 Splitting Capacity	分割機能	双方向	Splitting Function	Bi-Directiona	
	最大ログ長	約610mm 24インチ	Maximum Log Length	24"	
	最適なログ直径	約610mm~660mm 24インチ- 26インチ	Optimum Log Diameter	24"- 26"	
	生産率** (コード/時間)	2~3 cords **生産率は異なります。 cord=約3.62m ³ 火にくべる薪の計算単位	1 cords	Production Rate** (cords/hr)	2~3 **Production rates will vary.
	サイクル時間(秒)	4.5		Cycle Time (sec)	4.5
	分割(トン/PSI)	42トン/3,000PSI		Splitting (tons/psi)	42 Ton / 3,000psi
マシン Machine	エンジンの種類/サイズ	ホンダガソリン/630 cc	Engine Type/Size	Honda Gas/630 cc	
	スターター	セル	Starter	Electric	
	オイルクーラー	標準	Oil Cooler	Standard	
	ポンプ (gpm)	2 ステージ - 28GPM	Pump (gpm)	2 Stage - 28GPM	
	油圧タンク容量(ガル)	20 (システム容量 25)	Hydraulic Tank Capacity (gal)	20 (System Capacity 25)	
	シリンダーサイズ	5" (6" オプション)	Cylinder Size	5" (6" Optional)	
	フレーム構造	チューブインチューブスチール	Frame Construction	Tube-in-tube steel	
	ログリフト	標準	Log Lift	Standard	
	ウイングトレイ	標準	Wing Trays	Standard	
	くさび	3ウェイウェッジ(4"h) 標準 4ウェイウェッジ(4"h) オプション 5ウェイウェッジ(4"h) オプション 5ウェイバンドルウェッジ(3.5° h) オプション	Wedge	3-Way Wedge (4" h) Standard 4-Way Wedge (4" h) Optional 5-Way Wedge (4" h) Optional 5-Way Bundle Wedge (3.5" h) Optional	
牽引Towing	トレーラー	標準			
	Axle (Torsion/lbs)	3500.0			
	ヒッチ	2" SAE4			
機械 サイズ Dimensions	寸法	約 3530mm(前後)×4500mm(幅)×1200mm(高)	Operational Footprint	139" (front to back) x 177" (wide) x 47" (high)	
出荷 サイズ Shipping	出荷パレット	約 2235mm×1530mm	Shipping Pallet	88" x 60"	
	出荷重量	約 1342kg	Shipping Weight	2,960lbs	