



SHINODA'S MACHINERY

シノダの建具用

高級最新電直BC-S型角ノミ機械

棒ハンドル

〈PAT.AP〉により作業中の
始動停止が容易に出来非常に
安全であります。

角ノミの取付は前より嵌込ブ
ラケット取付(螺盤式)が出来
取付時間の短縮が出来ます。

テーブルの送りは大
(横送り)小(前送り)
2ヶのハンドルを中
心部同一軸に仕組ん
であり、前送り横送
りを容易に出来、作
業が非常に楽に出来
ます。

(PAT 49202)
(PAT 53781)

テーブル昇降はギャボックス
を使用上部45度傾斜させてあ
の為、非常に操作が容易であ
る。



始動スイッチ

昇降棒ハンドルの上下操作は
バネ調整ハンドルで強弱が、
出来ます。

使用ノミ寸法	6 $\frac{1}{2}$ "~25 $\frac{1}{2}$ "
使用チェック	No.3 #
ノミ上下可動寸法	190 $\frac{1}{2}$ "
サイクル	50~・60~
加工材寸法	120×270
テーブル面積	270×480 $\frac{1}{2}$ "
重量	270kg
機械総高さ	1400 $\frac{1}{2}$ "
出引極数	2P
回転数	2860回転・3420回転
各種角ノミ機	BC-SA型-0.75KW BC-SB型-0.4KW BC-SC型-100V (電灯線用) チャックノミ別売り

GIFU SHINODA IRON-WORKS CO.,LTD.