

ウッドマイザー LT15 仕様書			
機械設置寸法	全長	6,190mm	
	全幅	1,890mm	
	全高	1,980mm	マストまで
	全高	2,450mm	最大ヘッド位置
	レール高	270mm	
	重量	661kg	延長レール除く
	最大長	5,380mm	
	丸太最大径	710mm	
	最大重量	1,814kg	
	最大クランプ固定幅	580mm	
機械仕様	最大ブレード間距離	660mm	
	最大木材挽き幅	580mm	
	切断最小位置	25.4mm	
	切断最大位置	680mm	
	最大切断厚	260mm	
	刃物長さ	4,010mm	

ウッドマイザー LT15 ワイド 仕様書			
機械設置寸法	全長	6,190mm	
	全幅	2,000mm	
	全高	1,980mm	マストまで
	全高	2,900mm	最大ヘッド位置
	レール高	270mm	
	重量	809kg	延長レール除く
	最大長	5,380mm	
	丸太最大径	910mm	
	最大重量	1,905kg	
	最大クランプ固定幅	730mm	
機械仕様	最大ブレード間距離	910mm	
	最大木材挽き幅	730mm	
	切断最小位置	25.4mm	
	切断最大位置	900mm	
	最大切断厚	260mm	
	刃物長さ	4,470mm	

動力	燃料 冷却	燃料消費量 (1時間当たり)	効率 (1時間当たり)
G18 19HP LT15	ガソリン空冷	4.5~6 ℥	320bd ft/hr ※
G25 25HP LT15ワイド	ガソリン空冷	5.6~7.5 ℥	375 bd ft/hr
D17 17HP LT15ワイド	ディーゼル水冷	0.7~4.1 ℥	375 bd ft/hr

《※木材の量単位》ボードフィート、ボードフット

1 board-foot = 1 feet × 1 feet × 1 inch = 2.36 liter